



## MOTOR/GETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Expulsa RR 5W-50**

*Wechseln jeder 8 Stunden*

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Expulsa RR 5W-50**

*Wechseln jeder 3 Stunden*

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

*Prüfen jeder 4 Stunden, wechseln jeder 40 Stunden*

## HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG Brembo

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

## HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG Magura

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Fork Oil RR 10**

*Prüfen jeder 4 Stunden, wechseln jeder 40 Stunden*



## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 1,1-1,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant -26**

*Prüfen jeder 4 Stunden*

## STOßDÄMPFER HINTEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Fork Oil RR 5**

## VORDERRADGABEL Kayaba

Füllmenge (gesamt): 352 cm<sup>3</sup> (jedes Gabelbein)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

## VORDERRADGABEL Marzocchi

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Fork Oil RR 5**

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*