



## MOTOR/GETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter, Filterkapazität: 0,2 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Expulsa RR 5W-50</b>	
---	--

Wechseln jeder 5000 km

<b>BENUTZEN</b> Erste Wartung	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
----------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Expulsa RR 5W-50</b>	
---	--

Wechseln jeder 1000 km

<b>BENUTZEN</b> Rennsport	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Expulsa RR 5W-50</b>	
---	--

Wechseln jeder 8 Stunden

<b>BENUTZEN</b> Rennsport, nur erste Wartung	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Expulsa RR 5W-50</b>	
---	--

Wechseln jeder 3 Stunden

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Drauliquid-S DOT 4</b>
--	---

Prüfen jeder 5000 km, wechseln jeder 10000 km

<b>BENUTZEN</b> Rennsport	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Drauliquid-S DOT 4</b>
--	---

Prüfen jeder 4 Stunden, wechseln jeder 40 Stunden



**HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG Brembo**

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>Drauliquid-S DOT 4</b>	

*Prüfen jeder 5000 km, wechseln jeder 10000 km*

BENUTZEN		KLIMA
Rennsport		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>Drauliquid-S DOT 4</b>	

*Prüfen jeder 4 Stunden, wechseln jeder 40 Stunden*

**HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG Magura**

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Fork Oil RR 10</b>		

*Prüfen jeder 5000 km, wechseln jeder 10000 km*

BENUTZEN		KLIMA
Rennsport		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Fork Oil RR 10</b>		

*Prüfen jeder 4 Stunden, wechseln jeder 40 Stunden*

**KÜHLSYSTEM**  
Füllmenge (gesamt): 1,1-1,3 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Coolant -38 Organic NF</b>	<b>Coolant -26</b>	

*Prüfen jeder 5000 km*

BENUTZEN		KLIMA
Rennsport		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Coolant -38 Organic NF</b>	<b>Coolant -26</b>	

*Prüfen jeder 4 Stunden*



## STOßDÄMPFER HINTEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Fork Oil RR 5**

## VORDERRADGABEL Kayaba

Füllmenge (gesamt): 725 cm<sup>3</sup> (jedes Gabelbein)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

## VORDERRADGABEL Marzocchi

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Fork Oil RR 5**

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*