



MOTOR		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Tornado	PRODUKTBERATUNG 2 Scoosynth	PRODUKTBERATUNG 3 Maestrol

GETRIEBE 6 Füllmenge (gesamt): 0,75 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Expulsa RR 15W-50		
<i>Wechseln jeder 5 Rennen</i>		

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	PRODUKTBERATUNG 2 Drauliquid-S DOT 4	
<i>Prüfen jeder 1 Rennen, wechseln jeder 10 Rennen</i>		

KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Coolant -38 Organic NF		
<i>Prüfen jeder 1 Rennen, wechseln jeder 10 Rennen</i>		

STOßDÄMPFER HINTEN

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

HUSQVARNA WR WR 360 (1999-2001)



VORDERRADGABEL

Füllmenge (gesamt): 0,67 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 32

Wechseln jeder 5 Rennen

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.