

HYOSUNG TE TE 90 WOW (2002-2007)

**MOTOR + AUTOMATISCHE SCHMIERUNG**

Füllmenge (gesamt): 0,9-1,1 Liter (Behälter)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Tornado	Scoosynth	Maestrol

ENDANTRIEBEFüllmenge (gesamt): 80 cm³ (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 90 cm³ (Trockenfüllung)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1		
Bi-Turbo 20W-50		

Prüfen jeder 6 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Expulsa RR 5W-50	Expulsa RR 15W-50	Expulsa RR 10W-40

Prüfen jeder 6 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1		
Bi-Turbo 20W-50		

Prüfen jeder 1 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Expulsa RR 5W-50	Expulsa RR 15W-50	Expulsa RR 10W-40

Prüfen jeder 1 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.