

**MOTOR 180MQ**

Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Expulsa RR 10W-40***Wechseln jeder 3 Monate/ 30 Stunden***DIFFERENZIAL SPERRDIFFERENZIAL VORN****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube LS 80W-90***Wechseln jeder 100 Stunden/ 12 Monate***ENDANTRIEBE****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube GL-5 80W-90****PRODUKTBERATUNG 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Wechseln jeder 100 Stunden/ 12 Monate***GETRIEBE SCHNELL-/LANGSAMGANG 2/1****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube GL-5 80W-90****PRODUKTBERATUNG 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Wechseln jeder 100 Stunden/ 12 Monate***HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid DOT 3***Wechseln jeder 24 Monate/ 200 Stunden*

HYTRACK HY 420 HY 420 4X4**KÜHLSYSTEM****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant -38 Organic NF****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant -26***Wechseln jeder 12 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.