
## INDIAN CHIEF/VINTAGE CHIEF DELUXE





BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Expulsa RR 15W-50	Bi-Turbo 20W-50	
Wechseln jeder 8000 km		
BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Expulsa RR 15W-50	Bi-Turbo 20W-50	
Wechseln jeder 800 km		·
BENUTZEN		KLIMA
Nur zweiter Wechsel		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Expulsa RR 15W-50	Bi-Turbo 20W-50	

BENUTZEN		KLIMA	
Normal		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2		
SP Gear 1011	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90		
Wechseln jeder 8000 km	·		
BENUTZEN		KLIMA	
Erste Wartung		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2		
SP Gear 1011	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90		

## **INDIAN CHIEF/VINTAGE CHIEF DELUXE**

(2009-2010)



PRIMÄRANTRIEB Füllmenge (gesamt): 0,59-0,65 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
Wechseln jeder 8000 km		
BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
Wechseln jeder 800 km		

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN VORNE Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)			
BENUTZEN		KLIMA	
Normal		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2		
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4		
Wechseln jeder 16000 km/ 24 Monate			

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)			
BENUTZEN		KLIMA	
Normal		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2		
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4		
Wechseln jeder 16000 km/24 Monate			

HYDRAULISCHES BREMSSYSTEM HINTERRÄDER Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)			
BENUTZEN		KLIMA	
Normal		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2		
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4		
Wechseln jeder 16000 km/ 24 Monate	-	'	

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.