

# KAWASAKI ELIMINATOR BN / EL / ZL ELIMINATOR 250V (1998-2000)



## MOTOR/GETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 2,1 Liter, Filterkapazität: 0,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Expulsa RR 5W-50**

PRODUKTBERATUNG 2

**Expulsa RR 15W-50**

PRODUKTBERATUNG 3

**Expulsa RR 10W-40**

*Wechseln jeder 6000 km/ 6 Monate*

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

*Wechseln jeder 24000 km/ 24 Monate*

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

PRODUKTBERATUNG 2

**MP Lithep Grease EP 2**

*Wechseln jeder 500 km*

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

PRODUKTBERATUNG 2

**MP Lithep Grease EP 2**

*Wechseln jeder 2000 km*

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 11**

*Wechseln jeder 24000 km/ 24 Monate*

# KAWASAKI ELIMINATOR BN / EL / ZL ELIMINATOR 250V (1998-2000)



## VORDERRADGABEL

Füllmenge (gesamt): 0,49 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Fork Oil RR 10**

*Wechseln jeder 24000 km/ 24 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*