

# KAWASAKI GPZ GPZ 1100 ZX1100 (1994-1997)



## MOTOR/GETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Expulsa RR 5W-50**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Expulsa RR 15W-50**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Expulsa RR 10W-40**

*Wechseln jeder 5000 km/ 12 Monate*

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Drauliquid DOT 3**

*Wechseln jeder 20000 km/ 24 Monate*

## HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Drauliquid DOT 3**

*Wechseln jeder 20000 km/ 24 Monate*

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**MP Lithep Grease EP 2**

*Wechseln jeder 5000 km*

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ARMSCHWINGE UNI-TRACK

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**MP Lithep Grease EP 2**

*Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate*

# KAWASAKI GPZ GPZ 1100 ZX1100 (1994-1997)



## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 3,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 11**

*Wechseln jeder 25000 km/ 24 Monate*

## VORDERRADGABEL

Füllmenge (gesamt): 0,47 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Fork Oil RR 10**

*Wechseln jeder 30000 km/ 36 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*