

KAWASAKI KAF/KAT/KDF (MULE) MULE 3010 TRANS4X4 DIESEL KAF 950 (2007- 2008)



MOTOR

Füllmenge (gesamt): 3,3 Liter, Filterkapazität: 0,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Emperol 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Bi-Turbo 20W-50

Wechseln jeder 1200 Meilen/ 12 Monate/ 100 Stunden

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1

Presteza MSP 5W-30

Wechseln jeder 1200 Meilen/ 12 Monate/ 100 Stunden

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Emperol 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Bi-Turbo 20W-50

Wechseln jeder 600 Meilen/ 50 Stunden

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1

Presteza MSP 5W-30

Wechseln jeder 600 Meilen/ 50 Stunden

KAWASAKI KAF/KAT/KDF (MULE) MULE 3010 TRANS4X4 DIESEL KAF 950 (2007- 2008)

**VERTEILERGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Wechseln jeder 6000 Meilen/ 12 Monate/ 500 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Kalt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 5015	SP Gear 1071	

Wechseln jeder 6000 Meilen/ 12 Monate/ 500 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Wechseln jeder 600 Meilen/ 50 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Kalt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 5015	SP Gear 1071	

*Wechseln jeder 600 Meilen/ 50 Stunden***VORDERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 0,4 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube Racing 75W-140	Gearlube LS 80W-90	

Wechseln jeder 6000 Meilen/ 12 Monate/ 500 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube Racing 75W-140	Gearlube LS 80W-90	

Wechseln jeder 600 Meilen/ 50 Stunden

KAWASAKI KAF/KAT/KDF (MULE) MULE 3010 TRANS4X4 DIESEL KAF 950 (2007- 2008)



HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3

Wechseln jeder 24 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 4,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

Wechseln jeder 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.