

KAWASAKI KAF/KAT/KDF (MULE) MULE 4010 4X4 DIESEL KAF 950F (2009-2014)



MOTOR

Füllmenge (gesamt): 3,3 Liter, Filterkapazität: 0,3 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Emperol 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Bi-Turbo 20W-50
---	--

Wechseln jeder 2000 km/ 12 Monate/ 100 Stunden

BENUTZEN Normal	KLIMA Kalt
---------------------------	----------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Presteza MSP 5W-30	
---	--

Wechseln jeder 2000 km/ 12 Monate/ 100 Stunden

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Gemäßigt
----------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Emperol 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Bi-Turbo 20W-50
---	--

Wechseln jeder 1000 km/ 50 Stunden

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Kalt
----------------------------------	----------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Presteza MSP 5W-30	
---	--

Wechseln jeder 1000 km/ 50 Stunden

KAWASAKI KAF/KAT/KDF (MULE) MULE 4010 4X4 DIESEL KAF 950F (2009-2014)



VERTEILERGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Wechseln jeder 10000 km/ 500 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Kalt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 5015	SP Gear 1071	

Wechseln jeder 10000 km/ 500 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Wechseln jeder 1000 km/ 50 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Kalt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 5015	SP Gear 1071	

Wechseln jeder 1000 km/ 50 Stunden

VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,4 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube Racing 75W-140	Gearlube LS 80W-90	

Wechseln jeder 10000 km/ 500 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube Racing 75W-140	Gearlube LS 80W-90	

Wechseln jeder 1000 km/ 50 Stunden

KAWASAKI KAF/KAT/KDF (MULE) MULE 4010 4X4 DIESEL KAF 950F (2009-2014)



HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3

Wechseln jeder 24 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 4,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

Wechseln jeder 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.