Wechseln jeder 1000 km/ 50 Stunden

KAWASAKI KAF/KAT/KDF (MULE) MULE 550 KAF 300 (1997-2004)



MOTOR/GETRIEBE Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter, Filterkapazität: 0,2 Liter					
BENUTZEN		KLIMA			
Normal		Mediterran			
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3			
Expulsa RR 5W-50	Expulsa RR 15W-50	Expulsa RR 5W-40			
Wechseln jeder 10000 km/ 500 Stunden/	12 Monate				
BENUTZEN		KLIMA			
Erste Wartung		Mediterran			
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3			
Expulsa RR 5W-50	Expulsa RR 15W-50	Expulsa RR 5W-40			

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
Wechseln jeder 10000 km/ 500 Stu	nden/ 12 Monate	
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Kalt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 5015	SP Gear 1071	
Wechseln jeder 10000 km/ 500 Stu	nden/ 12 Monate	
BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
Wechseln jeder 1000 km/ 50 Stunde	en	
BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Kalt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
	SP Gear 1071	

KAWASAKI KAF/KAT/KDF (MULE) MULE 550 KAF 300 (1997-2004)



HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN				
BENUTZEN		KLIMA		
Normal		Gemäßigt		
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3		
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	Drauliquid DOT 3		
Wochsoln index 24 Manata	1			

Wechseln jeder 24 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL			
BENUTZEN		KLIMA	
Normal		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2		
Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2		
W. J. J. 5000 J. (050 0)	·		

Wechseln jeder 5000 km/ 250 Stunden

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.