

KAWASAKI KAF/KAT/KDF (MULE) MULE 610 4X4 KAF 400A/C (2005-2013)



MOTOR

Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter, Filterkapazität: 0,55 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Expulsa RR 5W-50

PRODUKTBERATUNG 2

Expulsa RR 15W-50

PRODUKTBERATUNG 3

Expulsa RR 10W-40

Wechseln jeder 5000 km/ 250 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

Expulsa RR 5W-40

Wechseln jeder 5000 km/ 250 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Expulsa RR 5W-50

PRODUKTBERATUNG 2

Expulsa RR 15W-50

PRODUKTBERATUNG 3

Expulsa RR 10W-40

Wechseln jeder 1000 km/ 50 Stunden

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

Expulsa RR 5W-40

Wechseln jeder 1000 km/ 50 Stunden

KAWASAKI KAF/KAT/KDF (MULE) MULE 610 4X4 KAF 400A/C (2005-2013)



GETRIEBE SCHNELL-/LANGSAMGANG 2/1

Füllmenge (gesamt): 2,4 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Wechseln jeder 10000 km/ 500 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Kalt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 5015	SP Gear 1071	

Wechseln jeder 10000 km/ 500 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Wechseln jeder 1000 km/ 50 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Kalt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 5015	SP Gear 1071	

Wechseln jeder 1000 km/ 50 Stunden

VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,2 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube Racing 75W-140		

Wechseln jeder 10000 km/ 500 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube Racing 75W-140		

Wechseln jeder 1000 km/ 50 Stunden

KAWASAKI KAF/KAT/KDF (MULE) MULE 610 4X4 KAF 400A/C (2005-2013)



HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3

Prüfen jeder 5000 km/ 250 Stunden, wechseln jeder 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.