PRODUKTBERATUNG

KAWASAKI KLX KLX 140 KLX140-A8/A9 (2008-2009)

MOTOR/GETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,95 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,02 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1	**PRODUKTBERATUNG 2**	**PRODUKTBERATUNG 3**
Expulsa RR 5W-50	**Expulsa RR 15W-50**	**Expulsa RR 10W-40**

Wechseln jeder 6 Monate/ 50 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1	**PRODUKTBERATUNG 2**	**PRODUKTBERATUNG 3**
Expulsa RR 5W-50	**Expulsa RR 15W-50**	**Expulsa RR 10W-40**

Wechseln jeder 1 Monate/ 5 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	**PRODUKTBERATUNG 2**	
Drauliquid-LV Super DOT 4	**Drauliquid-S DOT 4**	

Wechseln jeder 24 Monate

VORDERRADGABEL

Füllmenge (gesamt): 294-299 cm3 (jede Seite)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Fork Oil RR 10		

Wechseln jeder 6 Monate/ 50 Stunden

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367