

# KAWASAKI KSF (MOJAVE) MOJAVE 250

## KSF 250 (1995-2000)

**MOTOR/GETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 2 Liter, Filterkapazität: 0,2 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Expulsa RR 5W-50****PRODUKTBERATUNG 2****Expulsa RR 15W-50****PRODUKTBERATUNG 3****Expulsa RR 10W-40***Wechseln jeder 3 Monate***BENUTZEN**

Erste Wartung

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Expulsa RR 5W-50****PRODUKTBERATUNG 2****Expulsa RR 15W-50****PRODUKTBERATUNG 3****Expulsa RR 10W-40***Wechseln jeder 10 Stunden***HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4***Wechseln jeder 12 Monate***KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 1,45 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Coolant -38 Organic NF**

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.