

KAWASAKI KX / KXF KX 125 KX125-M1 > M6F (2003-2006)



MOTOR		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Tornado	PRODUKTBERATUNG 2 Scoosynth	PRODUKTBERATUNG 3 Maestrol

GETRIEBE 6 Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Expulsa RR 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Expulsa 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 HDX 10W-40

Wechseln jeder 3 Rennen

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	PRODUKTBERATUNG 2 Drauliquid-S DOT 4	PRODUKTBERATUNG 3 Drauliquid DOT 3

Wechseln jeder 24 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Q5 MP Calcep Grease EP 2	PRODUKTBERATUNG 2 MP Lithep Grease EP 2	

KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 0,96 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Coolant -38 Organic NF		

Prüfen jeder 1 jedes Rennen

KAWASAKI KX / KXF KX 125 KX125-M1 > M6F (2003-2006)



VORDERRADGABEL

Füllmenge (gesamt): 648-656 cm³ (jedes Gabelbein)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Fork Oil RR 5

Wechseln jeder 5 Rennen

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Fork Oil RR 5

Wechseln jeder 2 Rennen

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.