

# KAWASAKI NINJA ZX-6 ZX600 / ZX636 NINJA ZX-6R ZX600-F1/F2/F3 (1995-1997)



## MOTOR/GETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,2 Liter, Füllmenge (gesamt): 3,6 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 4 Liter (Trockenfüllung)

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Expulsa RR 5W-50</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Expulsa RR 15W-50</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Expulsa RR 5W-40</b>
---	--	---

Wechseln jeder 5000 km/ 12 Monate

<b>BENUTZEN</b> Erste Wartung	<b>KLIMA</b> Mediterran
----------------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Expulsa RR 5W-50</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Expulsa RR 15W-50</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Expulsa RR 5W-40</b>
---	--	---

Wechseln jeder 800 km

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Drauliquid-S DOT 4</b>	
--	---	--

Prüfen jeder 5000 km, wechseln jeder 20000 km/ 24 Monate

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 2,1 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Coolant SP 11</b>		
--	--	--

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

## VORDERRADGABEL

Füllmenge (gesamt): 377-385 cm<sup>3</sup>

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Fork Oil RR 10</b>		
---	--	--

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.