KAWASAKI VULCAN / LTD EN / VN VN VULCAN 1500 A (B) (1987-1995)



MOTOR/GETRIEBE Füllmenge (gesamt): 2,7 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Expulsa RR 5W-50	Expulsa RR 15W-50	Expulsa RR 10W-40

Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

GELENKWELLENANTRIEB Füllmenge (gesamt): 0,2 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
Wechseln jeder 12 Monate		,

	KLIMA
	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Drauliquid-S DOT 4	Drauliquid DOT 3

Wechseln jeder 20000 km/ 24 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE

BENUTZEN

Normal

PRODUKTBERATUNG 1

Q5 MP Calcep Grease EP 2

MP Lithep Grease EP 2

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 2

MP Lithep Grease EP 2

• •

Wechseln jeder 20000 km/24 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ARMSCHWINGE UNI-TRACK			
BENUTZEN		KLIMA	
Normal		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2		
Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2		
Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate	,		

PRODUKTBERATUNG

KAWASAKI VULCAN / LTD EN / VN VN VULCAN 1500 A (B) (1987-1995)



KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 2,3 Liter	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
Coolant SP 11	
Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate	

VORDERRADGABEL	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
Perlus H 46	
Wechseln jeder 30000 km/ 36 Monate	

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.