

# KAWASAKI Z-SERIE ZR / ZX Z 1300 (1979-1985)



## MOTOR/GETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 5,9 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Expulsa RR 5W-50**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Expulsa RR 15W-50**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Expulsa RR 10W-40**

*Wechseln jeder 5000 km/ 12 Monate*

### BENUTZEN

Erste Wartung

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Expulsa RR 5W-50**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Expulsa RR 15W-50**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Expulsa RR 10W-40**

*Wechseln jeder 800 km*

## GELENKWELLENANTRIEB

Füllmenge (gesamt): 0,3 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Mediterran

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

*Wechseln jeder 30000 km*

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Kalt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 5015**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**SP Gear 1071**

*Wechseln jeder 30000 km*

### BENUTZEN

Erste Wartung

### KLIMA

Mediterran

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

*Wechseln jeder 800 km*

### BENUTZEN

Erste Wartung

### KLIMA

Kalt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 5015**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**SP Gear 1071**

*Wechseln jeder 800 km*

# KAWASAKI Z-SERIE ZR / ZX Z 1300 (1979-1985)



## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>Drauliquid-S DOT 4</b>	<b>Drauliquid DOT 3</b>

Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>	<b>MP Lithep Grease EP 2</b>	

Wechseln jeder 20000 km/ 24 Monate

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ARMSCHWINGE UNI-TRACK

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>	<b>MP Lithep Grease EP 2</b>	

Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Coolant SP 11</b>		

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

## VORDERRADGABEL

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Perlus H 46</b>		

Wechseln jeder 10000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.