

KAWASAKI Z-SERIE ZR / ZX Z 650-B2 (1978-1978)



MOTOR/GETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Expulsa RR 5W-50

PRODUKTBERATUNG 2

Expulsa RR 15W-50

PRODUKTBERATUNG 3

Expulsa RR 10W-40

Wechseln jeder 5000 km/ 12 Monate

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Expulsa RR 5W-50

PRODUKTBERATUNG 2

Expulsa RR 15W-50

PRODUKTBERATUNG 3

Expulsa RR 10W-40

Wechseln jeder 800 km

HYDRAULIKSYSTEM BREMSSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3

Prüfen jeder 5000 km/ 1 Monate, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3

Prüfen jeder 800 km

SCHMIERSTELLEN/-NIPPEL ALLGEMEIN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

HDX 30

Wechseln jeder 5000 km

KAWASAKI Z-SERIE ZR / ZX Z 650-B2 (1978-1978)


VORDERRADGABEL

 Füllmenge (gesamt): 186-194 cm³ (jede Seite)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Perlus H 46
Wechseln jeder 10000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.