

# KAWASAKI Z-SERIE ZR / ZX Z 650-C2 (1978-1978)



## MOTOR/GETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

| BENUTZEN | KLIMA    |
|----------|----------|
| Normal   | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1       | PRODUKTBERATUNG 2        | PRODUKTBERATUNG 3        |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Expulsa RR 5W-50</b> | <b>Expulsa RR 15W-50</b> | <b>Expulsa RR 10W-40</b> |

Wechseln jeder 5000 km/ 12 Monate

| BENUTZEN      | KLIMA    |
|---------------|----------|
| Erste Wartung | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1       | PRODUKTBERATUNG 2        | PRODUKTBERATUNG 3        |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Expulsa RR 5W-50</b> | <b>Expulsa RR 15W-50</b> | <b>Expulsa RR 10W-40</b> |

Wechseln jeder 800 km

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSSEN

| BENUTZEN | KLIMA    |
|----------|----------|
| Normal   | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1       |  |  |
|-------------------------|--|--|
| <b>Drauliquid DOT 3</b> |  |  |

Prüfen jeder 5000 km/ 1 Monate, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

| BENUTZEN      | KLIMA    |
|---------------|----------|
| Erste Wartung | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1       |  |  |
|-------------------------|--|--|
| <b>Drauliquid DOT 3</b> |  |  |

Prüfen jeder 800 km

## SCHMIERSTELLEN/-NIPPEL ALLGEMEIN

| BENUTZEN | KLIMA    |
|----------|----------|
| Normal   | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1 |  |  |
|-------------------|--|--|
| <b>HDX 30</b>     |  |  |

Wechseln jeder 5000 km

# KAWASAKI Z-SERIE ZR / ZX Z 650-C2 (1978-1978)


**VORDERRADGABEL**

 Füllmenge (gesamt): 186-194 cm<sup>3</sup> (jede Seite)

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**
**Perlus H 46**
*Wechseln jeder 10000 km*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.