

**MOTOR/GETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 3,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Expulsa RR 5W-50****PRODUKTBERATUNG 2****Expulsa RR 15W-50****PRODUKTBERATUNG 3****Expulsa RR 10W-40***Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate***HYDRAULIKSYSTEM BREMSSEN****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4****PRODUKTBERATUNG 3****Drauliquid DOT 3***Wechseln jeder 20000 km/ 24 Monate***SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Q5 MP Calcep Grease EP 2****PRODUKTBERATUNG 2****MP Lithep Grease EP 2***Wechseln jeder 20000 km/ 24 Monate***SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ARMSCHWINGE UNI-TRACK****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Q5 MP Calcep Grease EP 2****PRODUKTBERATUNG 2****MP Lithep Grease EP 2***Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate***KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant SP 11***Wechseln jeder 24 Monate*

KAWASAKI ZXR ZXR 400 (1991-2003)**VORDERRADGABEL****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Perlus H 46***Wechseln jeder 30000 km/ 36 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.