

# KTM 1190 ADVENTURE 1190 ADVENTURE R (2013-2014)



## MOTOR/GETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 3,6 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Expulsa RR 5W-50</b>		

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Expulsa RR 5W-40</b>		

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Expulsa RR 5W-50</b>		

Wechseln jeder 1000 km

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Expulsa RR 5W-40</b>		

Wechseln jeder 1000 km

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Drauliquid DOT 5.1</b>	<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>Drauliquid-S DOT 4</b>

Wechseln jeder 24 Monate

## HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.



# KTM 1190 ADVENTURE 1190 ADVENTURE R (2013-2014)



## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 2,4 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant -26**

*Wechseln jeder 48 Monate*

## STOßDÄMPFER HINTEN WP 4618 BAVP DCC PA

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

## VORDERRADGABEL WP 4860 MXTA SPLIT

Füllmenge (gesamt): 720 cm<sup>3</sup> (jedes Gabelbein)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*