# **KTM 125 125 EXC** (2013-2014)



| MOTOR             |                   |          |
|-------------------|-------------------|----------|
| BENUTZEN          |                   | KLIMA    |
| Normal            |                   | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 |          |
| Tornado           | Maestrol          |          |

| GETRIEBE 6<br>Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter                  |                     |          |  |
|--|---------------------|----------|--|
| BENUTZEN   |                     | KLIMA    |  |
| Normal   |                     | Gemäßigt |  |
| PRODUKTBERATUNG 1  |                     |          |  |
| Expulsa RR 15W-50  |                     |          |  |
| Wechseln jeder 40 Stunden/ 280 Liter verbrauchter Kraftstoff |                     |          |  |
| BENUTZEN   |                     | KLIMA    |  |
| Erste Wartung  |                     | Gemäßigt |  |
| PRODUKTBERATUNG 1  |                     |          |  |
| Expulsa RR 15W-50  |                     |          |  |
| Wechseln jeder 10 Stunden/ 70 Liter verb                     | rauchter Kraftstoff |          |  |

| HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.) |                           |                    |  |
|--|---------------------------|--------------------|--|
| BENUTZEN   |                           | KLIMA              |  |
| Normal   |                           | Gemäßigt           |  |
| PRODUKTBERATUNG 1  | PRODUKTBERATUNG 2         | PRODUKTBERATUNG 3  |  |
| Drauliquid DOT 5.1   | Drauliquid-LV Super DOT 4 | Drauliquid-S DOT 4 |  |
| Washaaln iadar 12 Manata   |                           |                    |  |

Wechseln jeder 12 Monate

## **HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG**

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

| KÜHLSYSTEM<br>Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter |          |
|---|----------|
| BENUTZEN                                    | KLIMA    |
| Normal                                      | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1                           |          |
| Coolant -38 Organic NF                      |          |
| Prüfen jeder 20 Stunden                     | '        |

#### **PRODUKTBERATUNG**

## KTM 125 125 EXC (2013-2014)



## STOßDÄMPFER HINTEN WP PDS 5018 DCC

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

**VORDERRADGABEL** WP 4860 MXMA PA Füllmenge (gesamt): 620 cm3 (jedes Gabelbein)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.