

# KTM 250 250 SX (2015-2015)



| MOTOR             |                   |          |
|-------------------|-------------------|----------|
| BENUTZEN          |                   | KLIMA    |
| Normal            |                   | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 |          |
| <b>Tornado</b>    | <b>Maestrol</b>   |          |

| GETRIEBE 6                    |  |          |
|-------------------------------|--|----------|
| Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter |  |          |
| BENUTZEN                      |  | KLIMA    |
| Normal                        |  | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1             |  |          |
| <b>Expulsa RR 15W-50</b>      |  |          |

Wechseln jeder 20 Stunden/ 140 Liter verbrauchter Kraftstoff

| HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN                                |                                  |                           |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.) |                                  |                           |
| BENUTZEN                                               |                                  | KLIMA                     |
| Normal                                                 |                                  | Gemäßigt                  |
| PRODUKTBERATUNG 1                                      | PRODUKTBERATUNG 2                | PRODUKTBERATUNG 3         |
| <b>Drauliquid DOT 5.1</b>                              | <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b> | <b>Drauliquid-S DOT 4</b> |

Wechseln jeder 12 Monate

| HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG                               |                                  |                           |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.) |                                  |                           |
| BENUTZEN                                               |                                  | KLIMA                     |
| Normal                                                 |                                  | Gemäßigt                  |
| PRODUKTBERATUNG 1                                      | PRODUKTBERATUNG 2                | PRODUKTBERATUNG 3         |
| <b>Drauliquid DOT 5.1</b>                              | <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b> | <b>Drauliquid-S DOT 4</b> |

Wechseln jeder 12 Monate

| KÜHLSYSTEM                    |                      |          |
|-------------------------------|----------------------|----------|
| Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter |                      |          |
| BENUTZEN                      |                      | KLIMA    |
| Normal                        |                      | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1             | PRODUKTBERATUNG 2    |          |
| <b>Coolant SP 15+</b>         | <b>Coolant SP 12</b> |          |



## **STOßDÄMPFER HINTEN WP 5018 BAVP DCC**

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

## **VORDERRADGABEL WP 4860 MXMA CC**

Füllmenge (gesamt): 195 cm<sup>3</sup> (Gabelkartusche einzeln), Füllmenge (gesamt): 400 cm<sup>3</sup> (jedes Bein ohne Kartusche)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*