

**MOTOR****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Tornado****PRODUKTBERATUNG 2****Maestrol****GETRIEBE 6**

Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Expulsa RR 15W-50***Wechseln jeder 4000 km/ 12 Monate/ 40 Stunden***BENUTZEN**

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Expulsa RR 15W-50***Wechseln jeder 1000 km/ 10 Stunden***BENUTZEN**

Rennsport

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Expulsa RR 15W-50***Wechseln jeder 1 Rennen***HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG**

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KTM 250 250 XC-W (USA) (2006-2009)



HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG Brembo

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 5.1		

Wechseln jeder 12 Monate/ 40 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Rennsport	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 5.1		

Wechseln jeder 12 Monate/ 20 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG Magura

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 5.1		

Wechseln jeder 12 Monate/ 40 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Rennsport	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 5.1		

Wechseln jeder 12 Monate/ 20 Stunden

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

VORDERRADGABEL

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Fork Oil RR 5		

Wechseln jeder 4000 km/ 12 Monate/ 40 Stunden

KTM 250 250 XC-W (USA) (2006-2009)



Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.