

KTM 250 250 XCF-W (USA) (2013-2013)**MOTOR/GETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Expulsa RR 5W-50***Wechseln jeder 15 Stunden***BENUTZEN**

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Expulsa RR 5W-50***Wechseln jeder 1 Stunden***HYDRAULIKSYSTEM BREMSSEN**

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid DOT 5.1****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 3****Drauliquid-S DOT 4***Wechseln jeder 12 Monate***HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid DOT 5.1****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 3****Drauliquid-S DOT 4***Wechseln jeder 12 Monate***KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant -38 Organic NF****STOßDÄMPFER HINTEN WP PDS 5018 DCC**

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KTM 250 250 XCF-W (USA) (2013-2013)



VORDERRADGABEL WP 4860 MXMA PA
Füllmenge (gesamt): 625 cm³ (jedes Gabelbein)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.