

**MOTOR**

## BENUTZEN

Normal

## KLIMA

Gemäßigt

## PRODUKTBERATUNG 1

**Tornado**

## PRODUKTBERATUNG 2

**Maestrol****GETRIEBE 6**

Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter

## BENUTZEN

Normal

## KLIMA

Gemäßigt

## PRODUKTBERATUNG 1

**Expulsa RR 15W-50***Wechseln jeder 4000 km/ 12 Monate/ 40 Stunden*

## BENUTZEN

Erste Wartung

## KLIMA

Gemäßigt

## PRODUKTBERATUNG 1

**Expulsa RR 15W-50***Wechseln jeder 1000 km/ 10 Stunden*

## BENUTZEN

Rennsport

## KLIMA

Gemäßigt

## PRODUKTBERATUNG 1

**Expulsa RR 15W-50***Wechseln jeder 1 Rennen***HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

## BENUTZEN

Normal

## KLIMA

Gemäßigt

## PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid DOT 5.1***Wechseln jeder 12 Monate/ 40 Stunden*

## BENUTZEN

Rennsport

## KLIMA

Gemäßigt

## PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid DOT 5.1***Wechseln jeder 12 Monate/ 20 Stunden*

**HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG**

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Coolant -38 Organic NF****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant -26****VORDERRADGABEL****BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Fork Oil RR 5**

Wechseln jeder 4000 km/ 12 Monate/ 40 Stunden

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.