

KTM 450 450 XC (2007-2010)**MOTOR/GETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 1,25 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Expulsa RR 5W-50***Wechseln jeder 15 Stunden/ 100 Liter verbrauchter Kraftstoff/ 1 Rennen***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1**Expulsa RR 5W-40***Wechseln jeder 15 Stunden/ 100 Liter verbrauchter Kraftstoff/ 1 Rennen***BENUTZEN**

Erste Wartung

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Expulsa RR 5W-50***Wechseln jeder 3 Stunden/ 20 Liter verbrauchter Kraftstoff***BENUTZEN**

Erste Wartung

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1**Expulsa RR 5W-40***Wechseln jeder 3 Stunden/ 20 Liter verbrauchter Kraftstoff***HYDRAULIKSYSTEM BREMSSEN**

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid DOT 5.1***Wechseln jeder 12 Monate***HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG Brembo**

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid DOT 5.1***Wechseln jeder 12 Monate*

KTM 450 450 XC (2007-2010)



HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG Magura
Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KÜHLSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2
Coolant -26

VORDERRADGABEL
Füllmenge (gesamt): 0,57 Liter (Gesamt)

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Fork Oil RR 5

Wechseln jeder 12 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.