



MOTOR		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Tornado	PRODUKTBERATUNG 2 Maestrol	

GETRIEBE 6 Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Expulsa RR 15W-50		
<i>Wechseln jeder 50 Stunden</i>		

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid DOT 5.1	PRODUKTBERATUNG 2 Drauliquid-LV Super DOT 4	PRODUKTBERATUNG 3 Drauliquid-S DOT 4
<i>Wechseln jeder 12 Monate</i>		

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid DOT 5.1	PRODUKTBERATUNG 2 Drauliquid-LV Super DOT 4	PRODUKTBERATUNG 3 Drauliquid-S DOT 4
<i>Wechseln jeder 12 Monate</i>		

KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Coolant -38 Organic NF		





STOßDÄMPFER HINTEN WP 4618 BAVP DCC

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

VORDERRADGABEL WP 4357 MXMA

Füllmenge (gesamt): 390 cm³ (jedes Gabelbein)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.