

# KYMCO AGILITY AGILITY CITY 50 (2007-2016)



<b>MOTOR</b> Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Expulsa RR 10W-40</b>		
--	--	--

Prüfen jeder 1000 km, wechseln jeder 2000 km

<b>BENUTZEN</b> Erste Wartung		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
----------------------------------	--	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Expulsa RR 10W-40</b>		
--	--	--

Wechseln jeder 300 km

<b>ENDANTRIEBE</b> Füllmenge (gesamt): 0,2 Liter		
---	--	--

<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	
---	--	--

Wechseln jeder 5000 km

<b>BENUTZEN</b> Erste Wartung		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
----------------------------------	--	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	
---	--	--

Wechseln jeder 300 km

<b>HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN</b> Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)		
--	--	--

<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Drauliquid-S DOT 4</b>	
--	---	--

Prüfen jeder 1000 km, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.