

# KYMCO COMPAGNO COMPAGNO 50I (2013 UND SPÄTER)



<b>MOTOR</b> Füllmenge (gesamt): 0,85 Liter		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Mediterran
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Expulsa RR 15W-50</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Expulsa RR 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Expulsa 10W-40</b>
<i>Wechseln jeder 2000 km</i>		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Expulsa RR 5W-50</b>		
<i>Wechseln jeder 2000 km</i>		
<b>BENUTZEN</b> Erste Wartung		<b>KLIMA</b> Mediterran
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Expulsa RR 15W-50</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Expulsa RR 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Expulsa 10W-40</b>
<i>Wechseln jeder 300 km</i>		
<b>BENUTZEN</b> Erste Wartung		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Expulsa RR 5W-50</b>		
<i>Wechseln jeder 300 km</i>		
<b>ENDANTRIEBE</b> Füllmenge (gesamt): 0,1 Liter		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	
<i>Wechseln jeder 4000 km</i>		
<b>BENUTZEN</b> Erste Wartung		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	
<i>Wechseln jeder 300 km</i>		

# KYMCO COMPAGNO COMPAGNO 50I (2013 UND SPÄTER)



## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

*Wechseln jeder 10000 km/ 24 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*