

KYMCO XCITING XCITING 250 / AFI (2006 UND SPÄTER)



MOTOR

Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN Normal	KLIMA Mediterran
--------------------	---------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Expulsa RR 15W-50	PRODUKTBERATUNG 2 Expulsa RR 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Expulsa 10W-40
---	---	--

Wechseln jeder 2000 km

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Expulsa RR 5W-50		
--	--	--

Wechseln jeder 2000 km

BENUTZEN Nur bei erstem Wechsel	KLIMA Mediterran
------------------------------------	---------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Expulsa RR 15W-50	PRODUKTBERATUNG 2 Expulsa RR 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Expulsa 10W-40
---	---	--

Wechseln jeder 300 km

BENUTZEN Nur bei erstem Wechsel	KLIMA Gemäßigt
------------------------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Expulsa RR 5W-50		
--	--	--

Wechseln jeder 300 km

BENUTZEN Nur zweiter Wechsel	KLIMA Mediterran
---------------------------------	---------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Expulsa RR 15W-50	PRODUKTBERATUNG 2 Expulsa RR 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Expulsa 10W-40
---	---	--

Wechseln jeder 1000 km

BENUTZEN Nur zweiter Wechsel	KLIMA Gemäßigt
---------------------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Expulsa RR 5W-50		
--	--	--

Wechseln jeder 1000 km

KYMCO XCITING XCITING 250 / AFI (2006 UND SPÄTER)



ENDANTRIEBE Füllmenge (gesamt): 0,18 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 0,23 Liter (Trockenfüllung)		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-4 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
<i>Wechseln jeder 2000 km</i>		
BENUTZEN Nur bei erstem Wechsel		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-4 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
<i>Wechseln jeder 300 km</i>		
BENUTZEN Nur zweiter Wechsel		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-4 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
<i>Wechseln jeder 3000 km</i>		

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	PRODUKTBERATUNG 2 Drauliquid-S DOT 4	
<i>Wechseln jeder 24 Monate</i>		

KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Coolant -38 Organic NF	PRODUKTBERATUNG 2 Coolant -26	
<i>Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate</i>		

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.