

## KYMCO ZX ZX 50 (2007 UND SPÄTER)

**MOTOR + AUTOMATISCHE SCHMIERUNG**

Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

| BENUTZEN          |                   | KLIMA             |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Normal            |                   | Gemäßigt          |
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | PRODUKTBERATUNG 3 |
| <b>Tornado</b>    | <b>Scoosynth</b>  | <b>Maestrol</b>   |

**ENDANTRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 0,1 Liter

| BENUTZEN                    |                                    | KLIMA    |
|-----------------------------|------------------------------------|----------|
| Normal                      |                                    | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1           | PRODUKTBERATUNG 2                  |          |
| <b>Gearlube GL-5 80W-90</b> | <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b> |          |

*Wechseln jeder 3000 km*

| BENUTZEN                    |                                    | KLIMA    |
|-----------------------------|------------------------------------|----------|
| Nur bei erstem Wechsel      |                                    | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1           | PRODUKTBERATUNG 2                  |          |
| <b>Gearlube GL-5 80W-90</b> | <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b> |          |

*Wechseln jeder 500 km*

| BENUTZEN                    |                                    | KLIMA    |
|-----------------------------|------------------------------------|----------|
| Nur zweiter Wechsel         |                                    | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1           | PRODUKTBERATUNG 2                  |          |
| <b>Gearlube GL-5 80W-90</b> | <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b> |          |

*Wechseln jeder 1500 km***HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

| BENUTZEN                         |                           | KLIMA    |
|----------------------------------|---------------------------|----------|
| Normal                           |                           | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1                | PRODUKTBERATUNG 2         |          |
| <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b> | <b>Drauliquid-S DOT 4</b> |          |

*Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 24 Monate*

| BENUTZEN                         |                           | KLIMA    |
|----------------------------------|---------------------------|----------|
| Erste Wartung                    |                           | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1                | PRODUKTBERATUNG 2         |          |
| <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b> | <b>Drauliquid-S DOT 4</b> |          |

*Prüfen jeder 1500 km*

# KYMCO ZX ZX 50 (2007 UND SPÄTER)



*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*