

LYNX XTRIM XTRIM COMMANDER 600 E-TEC (2013-2014)


MOTOR + AUTOMATISCHE SCHMIERUNG Rotax 593

Füllmenge (gesamt): 2,8 Liter

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

GETRIEBE 2/1

Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Gearlube Racing 75W-140
Wechseln jeder 6000 km/ 12 Monate
BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Gearlube Racing 75W-140
Wechseln jeder 500 km/ 10 Stunden
HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Drauliquid-LV Super DOT 4
PRODUKTBERATUNG 2
Drauliquid-S DOT 4
Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 6000 km/ 24 Monate
KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Coolant SP 11
Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 6000 km/ 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.