

# MALAGUTI CENTRO CENTRO 125 I.E. (2007-2009)



**MOTOR KY-ML12**  
 Füllmenge (gesamt): 1 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Expulsa RR 10W-40		
---	--	--

Wechseln jeder 4000 km/ 12 Monate

<b>BENUTZEN</b> Erste Wartung	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
----------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Expulsa RR 10W-40		
---	--	--

Wechseln jeder 1000 km

**ENDANTRIEBE**  
 Füllmenge (gesamt): 150 cm<sup>3</sup>

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Expulsa RR 10W-40		
---	--	--

Wechseln jeder 12000 km

<b>BENUTZEN</b> Erste Wartung	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
----------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Expulsa RR 10W-40		
---	--	--

Wechseln jeder 1000 km

**HYDRAULIKSYSTEM BREMSSEN**

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Drauliquid-LV Super DOT 4	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Drauliquid-S DOT 4	
---	--	--

Wechseln jeder 12000 km/ 24 Monate

# MALAGUTI CENTRO CENTRO 125 I.E. (2007-2009)



## KÜHLSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant -26**

*Prüfen jeder 4000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 24 Monate*

## VORDERRADGABEL

Füllmenge (gesamt): 90 cm<sup>3</sup> (jedes Gabelbein)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Fork Oil RR 10**

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*