

# MASH MOTORS MUDSTAR MUDSTAR 600 (2010-2016)



## MOTOR

Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Expulsa RR 10W-40**

### PRODUKTBERATUNG 2

**Expulsa 10W-40**

*Wechseln jeder 1500 km/ 50 Stunden*

### BENUTZEN

Erste Wartung

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Expulsa RR 10W-40**

### PRODUKTBERATUNG 2

**Expulsa 10W-40**

*Wechseln jeder 10 Stunden*

## HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 300-320 cm<sup>3</sup>

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

### PRODUKTBERATUNG 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

*Wechseln jeder 6000 km/ 24 Monate/ 200 Stunden*

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Arktisch

### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 5015**

### PRODUKTBERATUNG 2

**SP Gear 1071**

*Wechseln jeder 6000 km/ 24 Monate/ 200 Stunden*

## VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 300-320 cm<sup>3</sup>

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

### PRODUKTBERATUNG 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Arktisch

### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 5015**

### PRODUKTBERATUNG 2

**SP Gear 1071**

# MASH MOTORS MUDSTAR MUDSTAR 600 (2010-2016)



## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Drauliquid DOT 3</b>		

Wechseln jeder 6000 km/ 24 Monate/ 200 Stunden

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 3,55 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Coolant -38 Organic NF</b>	<b>Coolant -26</b>	

Wechseln jeder 6000 km/ 24 Monate/ 200 Stunden

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.