

MOTO GUZZI NORGE NORGE 1200 (2005-2010)



MOTOR V1200IE
Füllmenge (gesamt): 3,6 Liter

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Gelenkwellenantrieb
Füllmenge (gesamt): 0,38 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2
Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

BENUTZEN
Nur bei erstem Wechsel

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2
Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Wechseln jeder 1000 km

GETRIEBE 6
Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2
Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

BENUTZEN
Nur bei erstem Wechsel

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2
Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Wechseln jeder 1000 km

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Drauliquid DOT 5.1

PRODUKTBERATUNG 2
Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 3
Drauliquid-S DOT 4

Wechseln jeder 20000 km/ 24 Monate

MOTO GUZZI NORGE NORGE 1200 (2005-2010)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL UND RADLAGER

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

MoS2 Grease EP 2

VORDERRADGABEL

Füllmenge (gesamt): 0,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Fork Oil RR 5

PRODUKTBERATUNG 2

Perlus H 46*Wechseln jeder 20000 km/ 24 Monate*

BENUTZEN

Nur bei erstem Wechsel

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Fork Oil RR 5

PRODUKTBERATUNG 2

Perlus H 46*Wechseln jeder 10000 km*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.