

**MOTOR/GETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4**

Prüfen jeder 1000 km, wechseln jeder 24000 km/ 24 Monate

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG**BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4**

Prüfen jeder 1000 km, wechseln jeder 24000 km/ 24 Monate

KÜHLSYSTEM**BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant SP 12 EVO**

Prüfen jeder 1000 km, wechseln jeder 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.