

# NORTON COMMANDER COMMANDER (1988-1992)



## MOTOR

Füllmenge (gesamt): 4,45 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**HDX 40**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**HDX 30**

*Prüfen jeder 10000 km/ 3 Monate*

## GETRIEBE 5/1

Füllmenge (gesamt): 0,95 Liter

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

## PRIMÄRKETTENANTRIEB

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Expulsa RR 15W-50**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**HDX 20W-50**

*Prüfen jeder 10000 km/ 3 Monate, wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate*

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

*Prüfen jeder 10000 km/ 3 Monate, wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate*

## KÜHLSYSTEM

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant -26**

*Prüfen jeder 10000 km/ 3 Monate, wechseln jeder 24 Monate*

# NORTON COMMANDER COMMANDER (1988-1992)



## VORDERRADGABEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Fork Oil RR 10**

*Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*