

# NORTON COMMANDO COMMANDO 850 <- ENGINE 325000 (1973-1975)



## MOTOR

Füllmenge (gesamt): 2,84 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Mediterran

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Expulsa RR 15W-50**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**HDX 20W-50**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**HDX 30**

*Wechseln jeder 4000 km*

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Arktisch

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Expulsa RR 10W-40**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**HDX 10W-40**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**HDX 20W-20**

*Wechseln jeder 4000 km*

## GETRIEBE 4

Füllmenge (gesamt): 0,68 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Mediterran

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-4 80W-90**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

*Wechseln jeder 8000 km*

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Arktisch

#### PRODUKTBERATUNG 1

**HDX 30**

*Wechseln jeder 8000 km*

## PRIMÄRKETTENANTRIEB

Füllmenge (gesamt): 0,2 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Tropisch

#### PRODUKTBERATUNG 1

**HDX 50**

*Wechseln jeder 4000 km*

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Mediterran

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Expulsa RR 15W-50**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**HDX 20W-50**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**HDX 40**

*Wechseln jeder 4000 km*

# NORTON COMMANDO COMMANDO 850 <- ENGINE 325000 (1973-1975)



## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid DOT 3**

*Wechseln jeder 12 Monate*

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Labora Grease**

PRODUKTBERATUNG 2

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

PRODUKTBERATUNG 3

**MP Lithep Grease EP 2**

## SCHWENKARMBUCHSE

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

## RADLAGER

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Labora Grease**

PRODUKTBERATUNG 2

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

PRODUKTBERATUNG 3

**MP Lithep Grease EP 2**

*Wechseln jeder 16000 km*

## VORDERRADGABEL

Füllmenge (gesamt): 142 cm<sup>3</sup> (jedes Gabelbein)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Expulsa RR 10W-40**

PRODUKTBERATUNG 2

**HDX 10W-40**

PRODUKTBERATUNG 3

**HDX 20W-20**

*Wechseln jeder 8000 km*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*