



**MOTOR + AUTOMATISCHE SCHMIERUNG** Minarelli AM6

Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b>
<b>Tornado</b>	<b>Scoosynth</b>	<b>Maestrol</b>

**GETRIEBE 6**

Füllmenge (gesamt): 0,75 Liter

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	
<b>Expulsa RR 10W-40</b>	<b>HDX 10W-40</b>	

*Wechseln jeder 6000 km*

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Erste Wartung		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	
<b>Expulsa RR 10W-40</b>	<b>HDX 10W-40</b>	

*Wechseln jeder 500 km/ 3 Monate*

**HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>Drauliquid-S DOT 4</b>	

*Wechseln jeder 12 Monate*

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>Coolant SP 12 EVO</b>		

# PEUGEOT XR XR7 (2008-2012)



## VORDERRADGABEL

Füllmenge (gesamt): 0,36 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Perlus H 46**

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*