## **PGO ALLORO ALLORO 150 4V M2-150BB**



| MOTOR Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 1 Liter (Trockenfüllung) |                   |          |  |
|--|-------------------|----------|--|
| BENUTZEN   |                   | KLIMA    |  |
| Normal   |                   | Gemäßigt |  |
| PRODUKTBERATUNG 1  | PRODUKTBERATUNG 2 |          |  |
| Expulsa RR 10W-40  | HDX 15W-40        |          |  |
| Wechseln jeder 1000 km   | ·                 |          |  |
| BENUTZEN   |                   | KLIMA    |  |
| Erste Wartung  |                   | Gemäßigt |  |
| PRODUKTBERATUNG 1  | PRODUKTBERATUNG 2 |          |  |
| Expulsa RR 10W-40  | HDX 15W-40        |          |  |
| Wechseln jeder 300 km/ 1 Monate  |                   |          |  |

## **RADNABENANTRIEB**

Füllmenge (gesamt): 0,09 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 0,11 Liter (Trockenfüllung)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

| HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.) |  |          |  |
|--|--|----------|--|
| BENUTZEN   |  | KLIMA    |  |
| Normal   |  | Gemäßigt |  |
| PRODUKTBERATUNG 1  |  |          |  |
| Drauliquid DOT 3   |  |          |  |
| Prüfen jeder 2500 km/ 3 Monate   |  |          |  |

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.