PGO G-MAX G-MAX 250 M2-250



MOTOR Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter (Servicebefü	OTOR illmenge (gesamt): 0,9 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter (Trockenfüllung)			
BENUTZEN		KLIMA		
Normal		Gemäßigt		
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2			
Expulsa RR 10W-40	HDX 15W-40			
Wechseln jeder 1000 km				
BENUTZEN		KLIMA		
Erste Wartung		Gemäßigt		
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2			
Expulsa RR 10W-40	HDX 15W-40			
Wechseln jeder 300 km/ 1 Monate				

RADNABENANTRIEB

Füllmenge (gesamt): 0,18 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 0,2 Liter (Trockenfüllung)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwisc	nen min. und max.)	
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 3		
Prüfen jeder 2500 km/ 3 Monate		

VORDERRADGABEL	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
Perlus H 46	

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.