

PIAGGIO VELOFAX / VELOGISTIC

VELOFAX / VELOGISTIC (1996-2005)


MOTOR + AUTOMATISCHE SCHMIERUNG

Füllmenge (gesamt): 1,13 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Tornado
PRODUKTBERATUNG 2
Scoosynth
PRODUKTBERATUNG 3
Maestrol
RADNABENANTRIEB HINTEN

Füllmenge (gesamt): 0,08 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Gearlube GL-4 80W-90
PRODUKTBERATUNG 2
Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 5000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 10000 km/ 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.