

**MOTOR****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Tornado****PRODUKTBERATUNG 2****Scoosynth****PRODUKTBERATUNG 3****Maestrol****GETRIEBE 5**Füllmenge (gesamt): 450 cm³**BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Expulsa RR 10W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Expulsa 10W-40****HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4****HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG**

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4****KÜHLSYSTEM**Füllmenge (gesamt): 420 cm³**BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant -38 Organic NF****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant -26**

**VORDERRADGABEL**Füllmenge (gesamt): 330 cm³ (jede Seite)**BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Fork Oil RR 5**

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.