## SKI-DOO GRAND TOURING GRAND TOURING LE 900 ACE (2015-2016)



MOTOR Rotax 903 Füllmenge (gesamt): 3,3 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Helar 0W-40		
Prüfen jeder 500 km/ 10 Stunden, wechsel	In jeder 6000 km/ 12 Monate	
BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Helar 0W-40		
Wechseln jeder 500 km/ 10 Stunden		
BENUTZEN		KLIMA
Nur zweiter Wechsel		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Helar 0W-40		
Wechseln jeder 3000 km/ 12 Monate		
HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	
Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 60	000 km/ 24 Monate	
BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Prüfen jeder 500 km/ 10 Stunden

## SKI-DOO GRAND TOURING GRAND TOURING LE 900 ACE (2015-2016)



	KLIMA
	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF
	KLIMA
	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF
	Coolant SP 12  PRODUKTBERATUNG 2

## KETTENGEHÄUSE

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.