

SKI-DOO SKANDIC SKANDIC WT 600 (2008-2010)


MOTOR + AUTOMATISCHE SCHMIERUNG Rotax 593

Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

GETRIEBE 2/1

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Gearlube Racing 75W-140
Wechseln jeder 12 Monate
HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0,06 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Drauliquid-LV Super DOT 4
PRODUKTBERATUNG 2
Drauliquid-S DOT 4
Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 6000 km/ 24 Monate
KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 4,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Coolant SP 15+
PRODUKTBERATUNG 2
Coolant SP 12
PRODUKTBERATUNG 3
Coolant -38 Organic NF
Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 6000 km/ 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.