

# SUZUKI AN/UH BURGMAN AN 400

## BURGMAN (2003-2006)



### MOTOR

Füllmenge (gesamt): 2 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 2,3 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,1 Liter

#### BENUTZEN

Normal

#### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Expulsa RR 5W-50**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Expulsa RR 15W-50**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Expulsa RR 10W-40**

*Wechseln jeder 6000 km/ 6 Monate*

#### BENUTZEN

Erste Wartung

#### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Expulsa RR 5W-50**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Expulsa RR 15W-50**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Expulsa RR 10W-40**

*Wechseln jeder 1000 km/ 1 Monate*

### ENDANTRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,19 Liter, Füllmenge (gesamt): 0,2 Liter (Überholkapazität)

#### BENUTZEN

Normal

#### KLIMA

Mediterran

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

*Wechseln jeder 12000 km/ 12 Monate*

#### BENUTZEN

Normal

#### KLIMA

Arktisch

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 5015**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**SP Gear 1071**

*Wechseln jeder 12000 km/ 12 Monate*

### HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

#### BENUTZEN

Normal

#### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

*Prüfen jeder 6000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 24 Monate*

# SUZUKI AN/UH BURGMAN AN 400

## BURGMAN (2003-2006)



### KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

#### BENUTZEN

Normal

#### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

*Prüfen jeder 12000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 24 Monate*

### VORDERRADGABEL

Füllmenge (gesamt): 284 cm<sup>3</sup> (Jedes)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*