



**MOTOR/GETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter, Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter (Überholkapazität), Filterkapazität: 0,1 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Expulsa RR 5W-50**

**PRODUKTBERATUNG 2**

**Expulsa RR 15W-50**

**PRODUKTBERATUNG 3**

**Expulsa RR 10W-40**

*Wechseln jeder 60 Stunden*

**HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

**PRODUKTBERATUNG 2**

**Drauliquid-S DOT 4**

*Prüfen jeder 30 Stunden, wechseln jeder 24 Monate*

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 1,25 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Coolant -38 Organic NF**

*Prüfen jeder 30 Stunden, wechseln jeder 24 Monate*

**STOßDÄMPFER HINTEN**

Füllmenge (gesamt): 0,38 Liter

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

**VORDERRADGABEL**

Füllmenge (gesamt): 0,72 Liter

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*