



**MOTOR/GETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 3,7 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Bi-Turbo 20W-50</b>		
--	--	--

Wechseln jeder 12000 km/ 12 Monate

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Expulsa RR 5W-50</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Expulsa RR 15W-50</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Expulsa RR 5W-40</b>
---	--	---

Wechseln jeder 12000 km/ 12 Monate

<b>BENUTZEN</b> Erste Wartung	<b>KLIMA</b> Mediterran
----------------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Bi-Turbo 20W-50</b>		
--	--	--

Wechseln jeder 1000 km/ 2 Monate

<b>BENUTZEN</b> Erste Wartung	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
----------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Expulsa RR 5W-50</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Expulsa RR 15W-50</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Expulsa RR 5W-40</b>
---	--	---

Wechseln jeder 1000 km/ 2 Monate

**HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Drauliquid-S DOT 4</b>	
--	---	--

Prüfen jeder 6000 km, wechseln jeder 24 Monate

**HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG**

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Drauliquid-S DOT 4</b>	
--	---	--

Prüfen jeder 12000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 24 Monate



**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 0,25 Liter (Behälter), Füllmenge (gesamt): 2,9 Liter (Kühler + Motor)

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>
<b>Coolant SP 14+</b>	<b>Coolant -38 Organic NF</b>

Wechseln jeder 48000 km/ 48 Monate

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal (alternativ)	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>
<b>Coolant SP 14+</b>	<b>Coolant -38 Organic NF</b>

Wechseln jeder 24000 km/ 24 Monate

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Alternativ	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	
<b>Coolant -38 Organic NF</b>	

Wechseln jeder 24000 km/ 24 Monate

**VORDERRADGABEL**

Füllmenge (gesamt): 471-473 cm3 (Jedes)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*